

ポーラストーン

多孔質コンクリート間知ブロック

植生緑化を促進
水生生物の生息

規格諸元

製品規格・種別	主要寸法 (mm)	・ブロック重量 350kg/ m ² 以上
	高さ × 幅 × 控長	・ブロックの控長 35 cm 以上
A 型 (標準)	250×400×365	・ブロックの圧縮強度 18N/ mm ² 以上

特長

自然・環境を保全しつつ、安全な護岸や道路擁壁を構築できます。
従来からの間知ブロックの擁壁・護岸としての性能を保持しながら、自然環境を保全する機能を補完させたコンクリートブロックが「ポーラストーン」です。
また、深目地構造になっており、陰影のある壁面を築くことが可能です。



株式会社

高見澤

施工現場



18 災 河川災害復旧工事
【信州新町 中奈良尾 柳久保川】



18 災 河川災害復旧工事
【信州新町 日向畑 当信川】



深い目地構造（擁壁天端より）

ポーラスストーン透水実験



組積写真



B 形

根石及び天端の上下端部に使用します。

C 形

ブロック擁壁の左右端部に使用します。

●お問合せ先



株式会社 **高見澤**

<http://www.precast-takamisawa.com>

本部・開発研究所
北 信 営 業 所
東 信 営 業 所
中 信 営 業 所
南 信 営 業 所
南信・茅野出張所
北 関 東 営 業 所
上 越 支 店

TEL.026-247-5711 FAX.026-247-5066
TEL.026-247-3151 FAX.026-247-3121
TEL.0268-26-1722 FAX.0268-26-1070
TEL.0263-40-5211 FAX.0263-40-5226
TEL.0265-85-3061 FAX.0265-85-4586
TEL.0266-72-5655 FAX.0266-72-6005
TEL.0493-53-1086 FAX.0493-53-1087
TEL.025-531-1550 FAX.025-531-1508