

分割タイプ
横円筒型

狭い場所に最適!—— 軽装備車両・重機で施工可能

- 4tトラック～低床トレーラーにて搬入可能。
- 地下水位や土被り条件により浮上防止施工を選択可能。



土被り・地下水位の関係(ドライ可能条件)

防火水槽

| FSF402 | | FSF405 | |
|--------|---------|--------|---------|
| 土被り(m) | 地下水位(m) | 土被り(m) | 地下水位(m) |
| 0.35 | 1.5 | 0.4 | 1.7 |
| 0.4 | 1.5 | 0.5 | 1.7 |
| 0.5 | 1.5 | 0.6 | 1.6 |
| 0.6 | 1.4 | 0.7 | 1.6 |
| 0.7 | 1.3 | 0.8 | 1.5 |
| 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.4 |
| 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.4 |
| 1.0 | 0.5 | 1.1 | 0.6 |
| 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0.5 |
| 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0.4 |
| 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.3 |
| 1.4 | 0 | 1.5 | 0.2 |
| 1.5 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |

耐震性貯水槽

| FSF412 | | FSF415 | | FSF419 | | FSF607 | | FSF808 | | FSF1007 | |
|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 土被り(m) | 地下水位(m) | 土被り(m) | 地下水位(m) | 土被り(m) | 地下水位(m) | 土被り(m) | 地下水位(m) | 土被り(m) | 地下水位(m) | 土被り(m) | 地下水位(m) |
| 0.35 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 0.35 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 1.9 |
| 0.4 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 1.75 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
| 0.5 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 1.35 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 1.8 |
| 0.6 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 1.65 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 1.7 |
| 0.7 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 1.25 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 1.7 |
| 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
| 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| 1.0 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.45 | 1.2 | 0.75 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 |
| 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 0.65 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.8 |
| 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 0.20 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 0.6 |
| 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 0.05 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
| 1.4 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 0.4 |
| 1.5 | 0 | | | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 0.3 |
| | | | | | | 1.8 | 0.05 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.2 |
| | | | | | | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 |
| | | | | | | 2.0 | 0 | 2.0 | 0 | 2.0 | 0 |