粗面ブロック




積みブロック




特長


- 1.2個のブロックの面の部分を合わせて一体成型し、硬化した 後に割ることでつくられる、画一的でない自然石の割肌の ような表面の積みブロックです。
- 2. 割肌面の凹凸は明度が低く、太陽光の反射を抑えます。
- 3. 即時脱型製法で作られるブロックなので凍害に対する抵抗性に優れています。
- 4. 信州リサイクル認定製品 廃ガラス瓶のカレットを活用して作られる「積ブロック・粗面G」 は、信州リサイクル認定製品です。

規格寸法図




■役物 (D形・E形) の使用例





粗面ブロック組積図



□ 谷積部材所要数早見表


計画延長L 実近似延長Lo		5.000m 5.028m			10.000m 9.984m			15.000m 14.940m		
	0.670	13	27	1	27	55	1	41	83	1
2	0.953	26	27	2	54	55	2	82	83	2
3	1.236	39	27	3	81	55	3	123	83	3
4	1.518	52	27	4	108	55	4	164	83	4
5	1.801	65	27	5	135	55	5	205	83	5
6	2.084	78	27	6	162	55	6	246	83	6
7	2.367	91	27	7	189	55	7	287	83	7
8	2.650	104	27	8	216	55	8	328	83	8
9	2.933	117	27	9	243	55	9	369	83	9
10	3.215	130	27	10	270	55	10	410	83	10
11	3.498	143	27	11	297	55	11	451	83	11
12	3.781	156	27	12	324	55	12	492	83	12
13	4.064	169	27	13	351	55	13	533	83	13
14	4.347	182	27	14	378	55	14	574	83	14
15	4.630	195	27	15	405	55	15	615	83	15
16	4.912	208	27	16	432	55	16	651	83	16
17	5.195	221	27	17	459	55	17	692	83	17
18	5.478	234	27	18	486	55	18	734	83	18

基礎ブロック

積みブロック用プレキャスト基礎ブロック

詳細はP64をご参照ください。







明度証明書

明度 5.0

